



## EC Prestatieverklaring Spouwankers type Schroefanker

SSG-MWB-39

Ondergetekende, vertegenwoordigend:

Fabrikant: Roussel NV  
Productiesite: Moerman wire bending

verklaart hierbij dat de **spouwankers type Schroefanker** conform zijn aan en getest werden volgens de **EN 845-1 +A1: 2008** en de **annex ZA**, de interne specificatie MWBTT007

**Spouwankers type Schroefanker** verbinden het metselwerk van de binnen- en buitenmuur.  
Productnaam: **Spouwankers type Schroefanker**

**Productomschrijving:** Spouwankers in inox 316, 304, of verzinkt, met 1 extremititeit gegolfd en 1 extremititeit voorzien van schroefraad, optioneel voorzien van een waterdrup.

	Z
Gebruik	Metselanker voor het verbinden van een binnen- en buitenspouwblad bij standaard metselwerk.
Duurzaamheid	referentie R1 (inox 316), R3 (inox 304), R 20 (zink),
Lengte (mm)	160 – 350 mm
diameter (mm)	4 mm
Verankeringsdiepte	Gegolfde zijde minstens 50mm in de metselmortel te verwerken. Schroefzijde afhankelijk van toegepaste plug
Treksterkte (kN)	Min gem 2.26 <sup>(golf)</sup> / schroefzijde afhankelijk van toegepaste plug
Druksterkte(kN)	min1,0 <sup>(2)</sup>
Symmetrisch (S) of asymmetrisch (A) anker	A
Bewegings (B) of niet bewegingstolerant (NB)	NB
Waterwering	Waterdrup optioneel
Gebruiksspecificaties	Te verwerken in metselwerk conform EN771 en mortel conform EN998-2
Gevaarlijke substanties	Neen

<sup>(1)</sup> Trek- en druksterkte, standaard metselwerk en –mortel zoals beschreven in TSUS report No.20-12-0414

Notified lab: TSUS registration nr: 004/S-045 / Studená 3, 821 04 Bratislava, Slovak Republic

Date: 01/03/2013

Page 1 of 1 pages

Approved by:

F.Ardies

**Moerman**  
wire-solutions.eu